

# FAUTEUIL MAJESTIC DESCRIPTIF TECHNIQUE

# **CARACTERISTIQUES GENERALES**

- > Fauteuil club à assise fixe
- Axes de 55 à 65 cm
- > Encombrements: 75 cm
- > Dossier: hauteur 102 cm sur sol plat
- Fauteuil conforme au nouvel article AM 18 suivant la norme NFD 60-013 (attestation suivant tissus)
- Fauteuil conforme à la norme EN 12 727 niveaux 4 « sévère » (200 000 cycles d'utilisation)

### **STRUCTURE**

- Piétement central caisson (sans fixation apparente) en acier S235 (épaisseur 2 mm),
- dimensions au sol 195 X 120 mm,
- 6 fixations pour sol bois et 4 sur béton,
- prévu pour gradins, sol plat, pentes ou contre-pente.
- Finition des parties métalliques par grenaillage et thermo-laquage époxy (ep : ± 60 μ) ral 9005

# ASSISE TRAPEZE (Largeur de 50 à 55 cm)

- > Assise fixe galbée de forme trapézoïdale
- structure interne en bois reconstitué moulé (PEFC) densité 850 kg/m³
- Mousse ELAST 50 CMHR (haute résilience à combustion modifiée), densité 50 kg/m<sup>3</sup>
- Epaisseur: 150 mm, Profondeur 450 mm

# **DOSSIER TRAPEZE (Largeur 53 cm)**

- Enfourchement central sur piétement par glissière polypropylène.
- Dossier double galbe en bois reconstitué moulé (PEFC) densité 850 kg/m³
- Mousse moulée polyuréthanne CMHR (haute résilience à combustion modifiée), densité 48 kg/m<sup>3</sup>
- Mousse épaisseur au niveau du cale-reins : 150 mm

### MANCHETTE CAISSON (Largeur de 10 cm)

- Accoudoir caisson 400mm x 210 mm
- Structure bois contreplaqué épaisseur 12 mm
- Mousse polyuréthanne CMHR (haute résilience à combustion modifiée), densité 40 kg/m³, épaisseur 30 mm

### **HOUSSES**

- Tissu en base : fil 100 % polyester TREVIRA CS, poids 200 g/m², classement feu M1
- Tissu foamé sur mousse de polyuréthanne CMHR densité 30 kg/m3, épaisseur 5 mm thermocollée sur résille de 50 g/m²
- Déhoussage par fermeture à glissière pour l'assise et le dossier, accoudoir en finition agrafé.

#### **OPTIONS**

- Numérotation des sièges par broderie sur assises ou dossiers
- Carter polypropylène
- ½ Carter bois multiplis hêtre vernis ou teinté au dossier.
- ½ Carter tôle laquée époxy au dossier.
- Coutures selliers décoratives
- Autres coloris RAL époxy